

ARIA COMPRESSA/25



Wężę do powietrza
2

ZASTOSOWANIE:

Cienkościenny wąż gumowy przeznaczony do przesyłu skompresowanego powietrza, przystosowany do pracy w trudnych warunkach.

ZAKRES TEMPERATUR: -30°C +80°C

STRUKTURA:

WARSTWA WEWNĘTRZNA: czarna, gładka guma SBR, odporna na mgłę olejową.

WZMOCNIENIE: bardzo mocne syntetyczne warstwy tekstylne.

WARSTWA ZEWNĘTRZNA: czarna, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, guma SBR/EPDM.

POWIERZCHNIA: gładka, wykończona materiałem.

OZNACZENIE NA WĘŻU: ciągły pasek z białym napisem „H.T. - COMPRESSED AIR - W.P. 25 BAR (375 PSI)”

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA: 3:1

APPLICATION:

Softwall rubber hose heavy duty air compressed delivery.

TEMPERATURE RANGE: -30°C +80°C

CONSTRUCTION:

TUBE: black, smooth SBR rubber oil mist resistant.

REINFORCEMENT: high strength synthetic textile plies.

COVER: black, abrasion and weathering resistant SBR/EPDM rubber.

SURFACE: smooth fabric finished.

BRANDING: white transfer tape lettering “H.T. - COMPRESSED AIR - W.P. 25 BAR (375 PSI)”

SAFETY FACTOR: 3:1

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

Średnica wew. Inside diameter		Średnica zew. Outside diameter		Waga Weight	Ciś. robocze Working pressure		Ciś. rozrywające Burst pressure		Długość Length
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4"	32	1.1/4"	0,71	25	375	75	1125	40
25	1"	39	1.17/32"	0,94	25	375	75	1125	40
32	1.1/4"	48	1.7/8"	1,43	25	375	75	1125	40
38	1.1/2"	54	2.1/8"	1,65	25	375	75	1125	40
51	2"	69	2.23/32"	2,45	25	375	75	1125	40
51	2"	71	2.13/16"	2,65	25	375	75	1125	40