



CEMENTUB/SP10L

ZASTOSOWANIE:

Wąż gumowy ssawno-łoczny o twardych, gładkich ścianach, odpowiedni do cementu i proszku ściernego.

ZAKRES TEMPERATUR: -40°C +70°C

STRUKTURA:

WARSTWA WEWNĘTRZNA: czarna, gładka, odporna na ścieranie guma przewodząca.

WZMOCNIENIE: silne, syntetyczne warstwy tekstylne ze spiralą z drutu.

WARSTWA ZEWNĘTRZNA: czarna, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne antystatyczna guma.

POWIERZCHNIA: gładka, wykończona materiałem.

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA: 3:1

APPLICATION:

Hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery of cement and abrasive powders.

TEMPERATURE RANGE: -40°C +70°C

CONSTRUCTION:

TUBE: black, smooth, abrasion resistant and conductive rubber.

REINFORCEMENT: high strength synthetic textile plies and helix wire.

COVER: black, abrasion and weathering resistant antistatic rubber.

SURFACE: smooth fabric finished.

SAFETY FACTOR: 3:1

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

Średnica wew. Inside diameter		Średnica zew. Outside diameter		Waga Weight	Ciś. robocze Working pressure		Ciś. rozrywające Burst pressure		Podciśnienie Vacuum	Promień gięcia Bending radius	Długość Length
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	bar	mm	m
50	2"	64	2.1/2"	1,83	10	150	30	450	0,8	300	40
60	2.3/8"	74	2.29/32"	2,16	10	150	30	450	0,8	360	40
65	2.9/16"	79	3.1/8"	2,32	10	150	30	450	0,8	390	40
70	2.3/4"	84	3.5/16"	2,47	10	150	30	450	0,8	420	40
75	3"	90	3.17/32"	2,63	10	150	30	450	0,8	450	40
80	3.5/32"	95	3.3/4"	2,80	10	150	30	450	0,8	480	40
90	3.17/32"	107	4.3/16"	3,70	10	150	30	450	0,8	540	40
100	4"	117	4.19/32"	4,06	10	150	30	450	0,8	600	40
110	4.5/16"	127	5"	4,48	10	150	30	450	0,8	660	40
125	5"	143	5.5/8"	5,43	10	150	30	450	0,8	750	40
150	6"	170	6.23/32"	7,30	10	150	30	450	0,8	1050	40